



★★★★★



Samenstelling bovendoeck
100% Polyester

★★★★★



Wrijfechtheid (afgeven van kleur) **EN ISO 105-X12 droog**
5

Wrijfechtheid (afgeven van kleur) **EN ISO 105-X12 nat**
4-5

★★★★★



Scheursterkte
Ketting 263,2N
Inslag 267,1 N

EN ISO 13937-3

★★★★★



Martindale (slijtvastheid)
100.000 Toeren

EN ISO 12947-1/-2

★★★★★



Naadvastheid (openen van een naad)
Ketting 2,5 mm
Inslag 2,8 mm

EN ISO 13936-2

★★★★★



Pilling 4

EN ISO 12945-2 (2.000 T)

★★★★★



Lichtechtheid (verkleuren onder invloed van (zon) licht)
>5

EN ISO 105-B 02

★★★★★



Treksterkte
Ketting 29,9%
Inslag 30,7%

EN ISO 13934-1

★★★★★



Gezinsvriendelijk

ARTIKEL PAS
NAAR DIN EN ISO 14465:2006

★★★★★



Vrij van chemicalien
Niet aantoonbaar vrij

★★★★★



Temperatuurregulerend

Azokleurstoffen vrij

Niet aantoonbaar vrij



REACH

EU chemische voorschriften

PAK

Niet aantoonbaar

★★★★★



Zuurstof doorlatend

DMF vrij

★★★★★



Anti-allergisch
Niet aantoonbaar vrij



CTL Bielefeld

wasvoorschriften



1. Klachten veroorzaakt door verkeerd gebruik worden niet geaccepteerd. 2. De tests werden uitgevoerd met verschillende stalen, hierdoor zijn de resultaten als indicatief gemiddelde waarden te beoordelen. 3. Verkleuring door het afgeven van kleding, kussens, dekens etc, valt niet onder de garantie van de meubelstofering. Ook zijn lichte kleurafwijkingen en verkleuren onder invloed van licht en gebruik niet te vermijden en van garantie uitgesloten. 4. Pilling, zitspiegel, schaduw effect en o.a. pletten zijn normale gebruikseigenschappen en dus geen reden voor reclamatie.

Alle producten voldoen aan de EU Richtlijnen 2002/61/EG en de EU chemische voorschriften (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).